



- LEGENDA:**

 - ZELEŇ - ohumusování, osetí
 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - nový povrch - asfaltový beton
 - CHODNÍK - zámková dlažba tl. 6cm
 - VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS
Reliéfní (slepečka) betonová dlažba, varovný pás šířky 0,4m
signální pás šířky 0,8m
 - SJEZD - zesílení vrstev, zámková dlažba tl. 8cm
 - CHODNÍK - asfaltový beton
 - KOMUNIKACE - zapravení a zazubení obrusných a podkladních vrstev
 - NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ, PŘÍPOJKA DN150
 - TRATIVOD DN150, NAPOJIT NAVRTÁVKOU DO VPUSŤI
 - NOVĚ NAVRŽENÉ VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - DOPLNĚNÍ CHRÁNIČEK DN110 - Cetin + ČEZ
- LEGENDA SÍTÍ:**

 - vo — STÁVAJÍCÍ VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - vo — STÁVAJÍCÍ VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ K DEMONTÁŽI
 - SDĚLOVACÍ SÍŤ - CETIN
 - SDĚLOVACÍ NEPROVOZOVANÉ SÍŤE - CETIN
 - ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ - VN - ČEZ
 - ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ - NN - ČEZ
 - STÁVAJÍCÍ JEDOTNÁ KANALIZACE - VHS
 - STÁVAJÍCÍ VODOVOD - VHS
 - STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD - NTL
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 10cm
betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x25x15cm

SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘEJEZDOVÝ - podstupnice s výškovým rozdílem 2cm-5cm, betonové dílce - přírodní - povrch standard 100x25x15cm

SILNIČNÍ OBRUBNÍK - v náběhu - betonové dílce - 100x25x15cm

SILNIČNÍ OBRUBNÍK ZAPUŠTĚNÝ - podstupnice s výškovým rozdílem 0cm, betonové dílce - přírodní - povrch standard 100x25x15cm

UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - bet. dl. s podélnými drážkami, šířky 0,4m

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 6cm
betonové dílce přírodní - povrch standard - 100x25x5cm

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem +0cm
betonové dílce přírodní - povrch standard - 100x25x5cm

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK - v náběhu
betonové dílce přírodní - povrch standard - 100x25x5cm

ŽULOVÝ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 10cm
betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x25x25cm

ŽULOVÝ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 2cm
betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x25x25cm

ŽULOVÝ KRAJNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 10cm
betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x20x15cm

ŽULOVÝ KRAJNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 2cm
betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x20x15cm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Mojžíš	VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Pospíšil	KONTROLOVAL: Ing. Anna Hybská	<div><div>T</div><div>Ing. Tomáš Pospíšil projektant dopravních staveb</div><div>17. listopadu 400, Pardubice, 530 02, IČ:08006393 www.projekcepospisil.cz, info@projekcepospisil.cz</div></div>	
INVESTOR: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, 284 01				
KRAJ: Středočeský	OBEC: Kutná Hora			
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy				
NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce povrchu části komunikace v ulici Tyršova v Kutné Hoře				
NÁZEV VÝKRESU: Situace - zpevněné plochy			DATUM:	1/2023
			FORMÁT:	950x297mm
			MĚŘÍTKO:	1:250
			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	173-22
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.2