



- 01 OPLOCENÍ TRAFOSTANICE
- SVAŘOVANÝ PANEL ZN+PVC - VELIKOST OK 50 × 200 MM
PRŮMĚR DRÁTŮ: VODOROVNÉ 2 × 8 MM, SVISLÉ 6 MM
UPEVNĚNÍ NA SLOUPKY SE ČTYŘHRANNÝM PROFILEM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ ANTRACITOVÁ RAL 7016
(REF. VÝROBEK PILOFOR® SUPER STRONG)
- 02 PODÉL PLOTU BUDOU VYSAZENY STÁLEZELENÉ POPÍNAVKY:
- ZIMOLEZ HENRYŮV (LONICERA HENRYI) VE VZDÁLENOSTECH PO 1 BM
BŘEČŤAN POPÍNAVÝ (HEDERA HELIX)
- 03 PLOCHA SŘECHY TRAFOSTANICE - KAČÍREK

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI	PARKOVACÍ SYSTÉM SEDLEC	STUPEŇ	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY	INVESTOR	Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 522 284 24 Kutná Hora	ZPRACOVATEL	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. Ing. arch. Lukáš Ehl Ing. arch. Tomáš Koumar Na Šafránci 1821/25 101 00 Praha 10 ehl-koumar@iol.cz tel. 271 730 312
		ČÁST	D.1.6 OPĚRNÁ ZEĎ				
		DATUM ZPRACOVÁNÍ	04/ 2025				
		MĚŘÍTKO	1:50				
		POČET FORMÁTŮ	2x A4				
	PŘÍLOHA	OPLOCENÍ TRAFOSTANICE	ČÍSLO PŘÍLOHY				
			D.1.6.03				