



POZNÁMKA:

- DVEŘE DO ZÁCHODOVÉ KABINY MUSÍ BÝT VEN OTEVÍRAVÉ, NA VNITŘNÍ STRANĚ VODOROVNÉ MADLO (v=800mm)
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ (WC, UMYVADLO)
- SKLOPNÁ MADLA U WC, PEVNÉ MADLO U UMYVADLA
- V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 600–1200 mm NAD PODLAHOU A I V DOSAHU Z PODLAHY (max. 150 mm NAD PODLAHOU), OSADIT OVLADAČ NOUZOVÉ SIGNALIZACE
- OPRAVA OSTĚNÍ DVEŘÍ
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA A OBKLAD STĚN v = 2250 mm, POD DLAŽBOU A OBKLADEM U SPRCHOVÉ BATERIE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA AQUAFIN 2K
- MÍSTO SPRCHOVÉHO KOUTU OSADIT PODLAHOVOU VPUSŤ
- PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV OSADIT STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLEŠO NA PŮVODNÍ MÍSTO

vypracoval: ing. Hádková Zuzana		schválil: ing. Hádková Zuzana		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ</div> <div>PROJEKCE ing. Hádková Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 723500002</div>	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora		
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora				
stavba:	Stavební úpravy a přístavba výtahu v objektu ZŠ Žižkov - Kutná Hora, Kremnická č.p. 98			datum: březen 2024	
				stupeň: DSP	
				formát: 2 A4	
část:	D1.1 Architektonicko - stavební řešení			zak. číslo: 23 923	
obsah: 2. PATRO - NOVÝ STAV				měřítko: 1:50	
				č.v. 02	