



- | | | |
|---|---|---------|
| A | - KERAMICKÁ DLAŽBA | - 10 mm |
| | - BET. MAZANINA C16/20 SE SÍTÍ 150/6x150/6 | - 60 mm |
| | - FOLIE PE | |
| | - POLYSTYREN EPS 100 (20mm NAD PŘÍRUBY IPE 140) | - 60 mm |
| | - VÁPENNÁ MALTA (SEPARAČNÍ VRSTVA) | - 15 mm |
| | - STROPNÍ DESKY HURDIS 1 DO OCEL. NOSNÍKŮ IPE 140 | - 80 mm |
| | - JÁDROVÁ OMÍTKA | - 20 mm |


- | | | |
|---|---|----------|
| B | - KERAMICKÁ DLAŽBA | - 10 mm |
| | - BET. MAZANINA C16/20 SE SÍTÍ 150/6x150/6 | - 60 mm |
| | - FOLIE PE | |
| | - POLYSTYREN EPS 100 | - 80 mm |
| | - HYDROIZOLACE - Np + OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
SE SKLENĚNOU VLOŽKOU | |
| | - PODKLADNÍ BETON C16/20 SE SÍTÍ 150/6x150/6 | - 100 mm |
| | - ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP | - 100 mm |
| | - HUTNĚNÝ NÁSYP | - 350 mm |

SKLADBA STŘECHY:

- | | | |
|---|--|----------|
| S | - MĚŘENÝ FALCOVANÝ PLECH S DVOJITOU DŘÁŽKOU
(mechanicky kotvený k podkladu, těsnění ve spojích) | - 0,6 mm |
| | - DIFUZNÍ FÓLIE DELTA-THERM PLUS | |
| | - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ | - 24 mm |
| | - KONTRALATĚ 60/40 | - 40 mm |
| | - DIFUZNÍ FÓLIE DELTA-THERM PLUS | |
| | - KROKVE 80/120 VE SPÁDU min. 3° | - 120 mm |
| | - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI ($\lambda=0,038$ W/mK) | - 160 mm |
| | - FÓLIE PE | |
| | - VÁPENNÁ MALTA (SEPARAČNÍ VRSTVA) | - 15 mm |
| | - STROPNÍ DESKY HURDIS 1 DO OCEL. NOSNÍKŮ IPE 140 | - 80 mm |
| | - JÁDROVÁ OMÍTKA | - 20 mm |

POZNÁMKA:

- KONSTRUKCE RAMPY – BETON C 16/20 SE SÍTÍ 150/6x150/6 S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU POVRCHU
- ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH PROFILŮ – ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO
- ŽLB. ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE v. 250 mm, V OBVODOVÉ STĚNĚ S TEP. IZOLACÍ XPS tl.60 mm, VÝZTUŽ 4x Ø10, TŘMÍNKY Ø6 d' 250 mm
- VE 4.NP DALŠÍ ŽLB. VĚNEC v. 250 mm PRO KOTVENÍ VODÍTEK VÝTAHU, S.H. ~+15.990

vypracoval: ing. Hádková Zuzana		schválil: ing. Hádková Zuzana		 KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Hádková Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 723500002
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora	
investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora				
stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v objektu ZŠ Žižkov - Kutná Hora, Kremnická č.p. 98				
část:	D1.1 Architektonicko - stavební řešení			datum: březen 2024
				stupeň: DSP
				formát: 2A4
				zak. číslo: 23 923
obsah:				měřítko: 1:100
ŘEZ B-B'				č.v. 09