


LEGENDA MATERIÁLU:	
<div></div>	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z KAMENE NEBO Z CP
<div></div>	NOVÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH PLNÝCH CIHEL

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:				
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY
001	KOMORA	1,9	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
002	CHODBA	8,1	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
003	UMÝVÁRNA	4,5	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
004	EXPOZICE – PRONÁJEM	16,6	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
005	EXPOZICE – PRONÁJEM	16,8	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
006	EXPOZICE – PRONÁJEM	40,6	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
007	VÝTAH	6,7	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
008	EXPOZICE – PRONÁJEM	27,2	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
009	EXPOZICE – PRONÁJEM	4,1	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
010	EXPOZICE – PRONÁJEM	49,5	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
011	EXPOZICE – PRONÁJEM	16,7	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
012a	EXPOZICE G	32,6	NOVÁ CHELNÁ POBLAHA	(S0) STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDVO - vyčistit a vyzdobit (POZN.03)
012b	EXPOZICE G	14,9	NOVÁ CHELNÁ POBLAHA	(S0) STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDVO - vyčistit a vyzdobit (POZN.03)
013	EXPOZICE G	18,2	NOVÁ CHELNÁ POBLAHA	(S0) STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDVO - vyčistit a vyzdobit (POZN.03)
014	EXPOZICE G	28,5	NOVÁ CHELNÁ POBLAHA	(S0) STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDVO - vyčistit a vyzdobit (POZN.03)
015	ARCHIV	29,2	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
016	ARCHIV	26,8	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
017	CHODBA	16,9	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
018	SCHODIŠTĚ	2,3	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
019	DÍLNA – SKLAD	73,6	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
020	SCHODIŠTĚ	4,4	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
031	SCHODIŠTĚ	4,8	STÁVAJÍCÍ PODLAHA + (POZN.03)	(S3) NOVÁ OMÍTKA + MALBA - zářivo 30% tluk 100%
032	KOMORA	23	STÁVAJÍCÍ PODLAHA	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV

- POZNÁMKY k místnostem 012 až 014:**
- POZN.01 : Navázky zeminy v místnostech 012 až 014 odebrat o cca 600 mm na původní úroveň sklepů, dále bude provedena nová chelná podlaha – skládka PDL00.
- POZN.02 : Nové dišážené plochy budou ochráněny "neviditelným" obrubníkem z ocelového profilu L180, kotveným do obvodového zdiva. Odstup ocelového obrubníku od zdiva 100 mm.
- POZN.03 : Všechny povrchy zdiva a kleneb očistit, vyškrtat spáry, hloubkové vyspárovat.
- POZN.04 : Repase kamenného portálu
- POZN.05 : Doplnění chybějícího kamenného pilíře
- POZN.06 : Lokální oprava klenby (odebrání utržené části)
- POZN.07 : Lokální došážení poškozeného zdiva
- POZN.08 : Nepřívodní chelné zdivo v okolí prostupu inženýrských sítí nahradit novým kamenným
- POZN.09 : Vyčistit a hydrofobizovat stávající kamennou podlahu a schody (cca 4,6m²).
- POZN.10 : Stávající větrací průduchy
- POZN.11 : Vyzdít novou kamennou zed tl.500 mm s dvěma otvorem. Bude sloužit jako podpora lokálně poškozené klenby. Bude mít vlastní základ z prostého betonu C15/20 , šířky 600 mm do hloubky 800 mm.
- POZN.12 : Stávající klenba nad místností 012b bude z důvodu zajištění neprůstupnosti proti srážkové vodě bude opatřena z horní strany novou železobetonovou skořepinou s hydroizolací (podrobněji viz řez C-C).
- POZN.13 : Stávající vodovodní a kanalizační řad v ocelových chráničkách pod stropem bude ponechán na původním místě.

- POZNÁMKY k místnostem 01–011 a 015–019:**
- POZN.01 : V místě styku obvodových podzemních stěn se zemínou budou provedeny nové sanační omítky do výšky 3m.
- POZN.02 : Ostatní obvodové a vnitřní stěny budou opatřeny novou sanační omítkou do výšky 1,5m.
- POZN.03* : Všechny stávající podlahy nutno vyčistit od nečistot a v případě kamenných hydrofobizovat.
- POZNÁMKY OSTATNÍ**
- POZN.01 : Nové založení výřahové šachty – stávající základy budou podezděny betonovými plnými cihlami, klenb budou založeny na nové železobetonové desce C16/20 tl. 200 mm. Podrobněji viz řez E-E. Deska bude vyztužena káři sítí 150x150x8 při horním a dolním povrchu. Vnitřní povrch dojezdu výřahu bude ošlepen hydroizolační stěrkou.
- POZN.02 : Ⓢ PODTLAKOVÝ VENTILÁTOR ø100 mm, 100 m³/h – odtah novým potrubím až nad střechu
- POZN.03 : Nový keramický obklad v místnosti 003 do výšky 1500 mm.
- POZN.04 : Bar pod schody není součástí této projektové dokumentace.



vypracoval: Ing. Hák Martin		schválil: Ing. Hák Jaroslav		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.	
SÚ: Kutná Hora		obec: Kutná Hora		Benešova 316 28401 Kutná Hora tel: 327514637, 327514517	
investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora				datum: srpen 2017	
stavba: REVITALIZACE NKP VLAŠSKÝ DVŮR				stupeň: DPS	
místo: Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora				formát: 12 A4	
část: D1.1 Architektonicko - stavební řešení				zak. číslo: 17 212	
obal: PŮDORYS 1.PP				měřítko: 1:100	
				č.v. 01	