

Front view of the 19-inch rackmount server chassis. The chassis is shown with its front door open, revealing internal components. The top section contains a 48-pin DIMM memory slot, labeled "DIMM 1". Below this is a 48-pin DIMM memory slot, labeled "DIMM 2". The middle section contains a 48-pin DIMM memory slot, labeled "DIMM 3". The bottom section contains a 48-pin DIMM memory slot, labeled "DIMM 4". The chassis is labeled "Aktivní prvky" (Active components) and "UPS - 1kW". The bottom panel is labeled "PANEL 5 X 230V / AC".

**Prostor :**

STAVBA / CONSTRUCTION	REVITALIZACE NKP VLAŠSKÝ DVŮR				
MÍSTO STAVBY / LOCATION	HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 552/1, KUTNÁ HORA				
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJECT	D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU				
OBJEKT / UNIT	SO 01- VLAŠSKÝ DVŮR				
PROFESE / BRANCH	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT	D.1.4h - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV			POČET A4 / Nr. OF A4	3
DRUH VÝKRESU / KIND OF DRAWING	ROZVADĚČ RD1.3			STUPEŇ / LEVEL	DPS
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / No. OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No.	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER	REVIZE / REVISION	
		17 212			
		SPISOVÁ ZNAČKA			0