A.2 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

Měřítko: 1:500



TYP STOŽÁRU VO
POŘADOVÉ ČÍSLO STOŽÁRU
A3/6 — VÝŠKA STOŽÁRU

A......STOŽÁR O VÝŠCE 7M(V UL. NA KOLE 6M), SVÍTIDLO LED 31,4W/3510lm
VÝLOŽNÍK 1M - OBLOUKOVÝ
NÁKLON SVÍTIDLA 0.0 st
ROZTEČ SVĚTELNÝCH MÍST 32M

B......STOŽÁR O VÝŠCE 8M, SVÍTIDLO LED 31,4W/2950lm
VÝLOŽNÍK 1M - DVOJITÝ OBLOUKOVÝ 180st.
NÁKLON SVÍTIDLA 0.0 st

C......STOŽÁR O VÝŠCE 6M, SVÍTIDLO SR 100- 1xNAV-T 118W, 9000lm
VÝLOŽNÍK 1,5M
NÁKLON SVÍTIDLA 0.0 st

D......STOŽÁR O VÝŠCE 6M, SVÍTIDLO SR 100- 1xNAV-T 118W, 9000lm
VÝLOŽNÍK 1M
NÁKLON SVÍTIDLA 0.0 st
PRAVOSTRANNÁ OPTIKA

E......STOŽÁR O VÝŠCE 6M, SVÍTIDLO SR100 - 1X NAV-T 118W, 9000lm
VÝLOŽNÍK 1M
NÁKLON SVÍTIDLA 0.0 st
LEVOSTRANNÁ OPTIKA

AYKY 3x120+70

CYKY 4 x 25- NAPÁJENÍ

UPOZORNĚNÍ : ZÁKRES VLASTNICKÝCH HRANIC DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ

POZOR! Zákres sítí je pouze orientační.Před započetím prací je nutné veškeré předpokládané sítě nechat vytyčit jejich správci

LEGENDA SÍTÍ:

Stávající:

- vodovod podzemní - VHS a.s.
- kanalizace dešťová podzemní - VHS a.s.
- kanalizace splašková podzemní - VHS a.s.
- vedení plynovod STL podzemní - RWE a.s.
- vedení plynovod NTL podzemní - RWE a.s.
- veřejné osvětlení TS - Kutná Hora
- elektrické vedení nadzemní - VČE a.s.
- elektrické vedení podzemní - VČE a.s.
- sdělovací vedení podzemní - O2 CZ a.s.

LEGENDA POVRCH. ZNAKŮ SÍTÍ:

- kanalizační šachta kruhová
- kanalizační šachta čtvercová
- hydrant
- vodovodní/plynové šoupě
- sloup - dřevěný/betonový/ocelový
- uliční vpust

F100 - zpevněné plochy

Navržené:

- CHODNÍKOVÁ VPUST NOVÁ - zatížení mříže D-400 KN
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN 150
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN 150
- POKLOP POCHOZÍ/POJÍZDNÝ ÚPRAVA VÝŠKY POKLOPU
- PROPUSTEK KRUHOVÝ BETONOVÝ DN 400

LEGENDA POVRCHŮ:

KOMUNIKACE/MPP plná skladba u pokládky obruby: provedeno odfrézování obrusné vrstvy stávajícího povrchu do hloubky 100 mm, dále provedeno vybourání podkladní vrstvy tloušťky 0,35 m. Po osazení obrub bude zřízena nová ložná vrstva a obrusná vrstva: třída dopravního zatížení TDZ V

typ D1-N-6 :		
	asfaltový beton ACO11	40 mm
	spojovací postřik SPA	0,5 kg/m2
	asfaltový beton ACP16+	70 mm
	infiltrační postřik IP	1,0 kg/m2
	Stabilizace cementová SC 8/10	130 mm
	štěrkodrť ŠD A tloušťky	200 mm
	CELKEM	**440 mm**

CHODNÍK zámková dlažba: nemotoristická komunikace s vyloučenou automobilovou dopravou

typ D2-D-2:		
	zámková dlažba šedá tloušťky	60 mm
	pískové lože tloušťky	30 mm
	štěrkodrť ŠD tloušťky	200 mm
	CELKEM	290 mm

VAROVNÝ/SIGNÁLNÍ PÁS ZE SLEPECKÉ DLAŽBY šířky 400 mm/800 mm , DLAŽBA KONTRASTNÍ BARVY, MUSÍ ODPOVÍDAT NV163/2002 Sb. A TN 12.03.04, ukončení chodníku, u snížených obrubníků do rozdílů výšky 80 mm mezi chodníkem a vozovkou.

SJEZD zámková dlažba : motoristická komunikace pravidelně pojížděná osobními automobily a občas lehkými nákladními automobily, třída dopravního zatížení TDZ V

typ D1-D-1 :		
	zámková dlažba šedá tloušťky	80 mm
	pískové lože tloušťky	40 mm
	stabilizace cementová SC8/10	160 mm
	štěrkodrť ŠD	200 mm
	CELKEM	**480 mm**

SJEZD ZESÍLENÝ zámková dlažba : motoristická komunikace pravidelně pojížděná osobními automobily a občas lehkými nákladními automobily, třída dopravního zatížení TDZ V

typ D1-D-1 :		
	zámková dlažba šedá tloušťky	100 mm
	pískové lože tloušťky	40 mm
	stabilizace cementová SC8/10	210 mm
	štěrkodrť ŠD	200 mm
	CELKEM	**550 mm**

ČELO PROPUSTKU : sklon čela 1:1,5

typ D1-D-3:		
	lomový kámen tloušťky	120 mm
	betonové lože	200 mm
	štěrkodrť ŠD tloušťky	100 mm
	CELKEM	**420 mm**

ZATRAVNĚNÁ PLOCHA: zhutněná pláň pokrytá vrstvou ornice a oseta travním semenem 2x

osetí travním semenem		0,25 kg/m2
ornice	100 mm	
CELKEM		**100mm**

LEGENDA :

- Stávající stav
- ŘEZANÁ SPÁRA 50 mm
- BET. OBRUBA SILNIČNÍ PŘEVÝŠENÁ +12cm
- BET. OBRUBA SILNIČNÍ N PŘEVÝŠENÁ +2cm
- BET. OBRUBA SILNIČNÍ PP PŘECHODOVÁ L/P
- ZÁHONOVÁ OBRUBA BETONOVÁ NEPŘEVÝŠENÁ
- ZÁHONOVÁ OBRUBA BETONOVÁ PŘEVÝŠENÁ +6 cm
- BET. PŘÍDLAŽBA ABK 50-25-10
- ZÁBRADLÍ OCELOVÉ, VÝŠKA 1,10 m
- REPROFILACE RIGOLU HL.0,50-0,75 m, SKLON SVAHU 2:1
- DROBNÝ VÝTOKOVÝ OBJEKT DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- GABIONOVÁ STĚNA ŠÍŘKY 400 mm VÝŠKY 1500 mm
- VLASTNICKÁ HRANICE dle KN
- 60 / 1172 PARCELNÍ ČÍSLO - STAVEBNÍ / POZEMKOVÁ
- VLASTNICKÁ HRANICE dle GP (není zapsán v KN)
- PARCELNÍ ČÍSLO - POZEMKOVÁ PARCELA dle GP (není zapsán v KN)
- KATASTRÁLNÍ HRANICE dle KN

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- vodorovné dopravní značení - stávající
- svislé dopravní značení - stávající
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NAVRŽENÉ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NAVRŽENÉ

LEGENDA ZEMNÍCH PRACÍ :

- NÁSEP - SVAH 1:2
- ZÁŘEZ - SVAH 1:2
- PŮVODNÍ TERÉN - VRSTEVNICE 10cm
- TĚLESO KOMUNIKACE - VRSTEVNICE 10cm

LEGENDA MOBILIÁŘE :

- LAVIČKA DŘEVĚNÁ Z PRAŽCŮ
- SCHOD DŘEVĚNÝ Z PRAŽCŮ
- BETONOVÁ LAVIČKA

0 2.5 5 7.5 10 15 20 25m
1:250

Všechny poklopy a šoupata dotčená opravou povrchů budou osazena na novou výškovou úroveň, mříže stávajících uličních vpustí dotčených opravou budou osazeny na novou výškovou úroveň. Nově budovaný povrch ze zámkové dlažby bude proveden v základním příčném sklonu 2,0% směrem k snížené obrubě. v místech dotyku se stávajícími zpevněnými povrchy bude nový povrch napojen na stávající výškovou úroveň. Veškeré bourací práce nad stávajícími sítěmi budou prováděny ručně a následné hutnění nových vrstev nesmí být prováděno za použití těžkých hutnících prostředků, aby nedošlo k poškození uložených inženýrských sítí. Podrobnosti viz oddíl F - vyjádření správců inženýrských sítí.

UPOZORNĚNÍ: dokument, který je opatřený otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem je pro úřední účely považován za veřejnou listinu ve smyslu zákona č. 360/1992 sb. veškerá autorská práva spojená s tímto dílem jsou vyhrazena ve smyslu zákona č.121/2000 sb.

POZOR! Zákres inženýrských sítí je pouze orientační. Před započetím prací je nutné veškeré předpokládané sítě nechat vytyčit jejich správci. Podrobnosti viz oddíl F. "Dokladová část"

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

SEDLEC - KAŇK, KUTNÁ HORA

SPECIFIKACE STAVBY

Investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

Objednatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

k.ú. Sedlec u Kutné Hory [677973]

Č.paré

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing Jiří Kulič	Ing. Jiří Kulič	Irena Čabanová

Autorizováno

ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB, Hlavní 325, 500 08 Hradec Králové, gsm:774 860 987, tel + fax:466 642 721

Projekce a inženýring dopravních a pozemních staveb-geodetické služby-tvorba mapových děl-management ve stavebnictví

IDENTIFIKACE PROJEKTU

stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
PDPS	F100 Komunikace	12/2017	12/2017	1:500
zakázka: 018/2015	**název výkresu:** KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY			**číslo výkresu:** A.2