

Příloha č. 1 : Výkaz výměr

položka	detail	popis	m.j.	množství	jed. cena	cena celkem
1	D1, D14	Posouzení stavu konstrukce z hlediska statiky na základě geodetického zaměření skutečných odchylek konstrukce. Posudek v písemné podobě se závěrem hodnotícím způsobilost konstrukce k jejímu dalšímu bezpečnému užívání.	ks	1,000	50 000,00	50 000,00
2	D2, D14	Kontrola a dotažení kotevních šroubů	ks	72,000	150,00	10 800,00
3	D2, D14	Provést povrchovou ochranu odkrytého kotvení odpovídající agresivitě korozního prostředí	ks	12,000	1 650,00	19 800,00
4	D3, D4, D14	Vyložkovat mezery ocelovými vložkami mezi dílci pozice 400, 401, 402, vyměnit šroubové spoje v těchto stycích,	ks	10,000	4 800,00	48 000,00
5a	D4,D5,D6,D7,D8,D9, D14	Napínací prvky vyznačené v e schematu upravit za pomoci rovnoměrného dotažení matic na obou stranách táhla, případně vyměnit za táhla nová (viz položka 5b). Po skončení úpravy zkontrolovat napnutí všech zavětrovacích prvků	ks	27,000	450,00	12 150,00
5b	D4,D5,D6,D7,D8,D9, D14	<i>Dodávka nových táhel, demontáž starých táhel a montáž táhel nových, včetně nových napínacích matic</i>	ks	10,000	6 400,00	64 000,00
6	D10,D11, D14	Utěsnění třecích spojů zatmelením, například tmel SIKAFLEX 521. Před zatmelením očistit zkorodovaný povrch spoje.	ks	60,000	1 750,00	105 000,00
7	D12, D14, D15, D16, D17	Odborné posouzení nátěru z hlediska jeho funkčnosti, zpracování nátěrových předpisů v rozsahu dle vzoru D12 pro zvolené nátěrové hmoty: č. 1/ obnovy protipožárních nátěrů pro položku 8 č.2/ aplikace celoplošného nátěrového systému pro položku 9	ks	2,000	4 500,00	9 000,00
8	D1-D17	<i>Příprava protipožárních nátěrových ploch dle nátěrového předpisu č. 1 (nátěrový materiál, spotřební materiál, potřebná mechanizace) a aplikace nového protipožárního nátěru podle nátěrového předpisu.</i>	m2	475,000	1 500,00	712 500,00
9	D1-D17	Příprava nátěrových ploch dle nátěrového předpisu č.2 (nátěrový materiál, spotřební materiál, potřebná mechanizace) a aplikace celoplošného opravného nátěrového systému podle nátěrového předpisu.	m2	1541,000	856,00	1 319 096,00
10		Administrace a dokumentace skutečného provedení oprav, certifikáty, oprávnění, provedené zkoušky, měření, apod.	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

Příloha č. 2

Dodatek k soupisu výkonů položek výkazu výměr**Oprava ocelové konstrukce Zimního stadionu v Kutné Hoře****Veškeré náklady na:**

- a) odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu
- b) odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převozy
- c) náklady na svislou i vodorovnou manipulaci a likvidaci odpadu (smetená barva, obaly znečištěné chemickými látkami, ostatní obaly apod.),
- d) laboratorní rozborů odpadu, vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č. 294/2005.
- e) manipulaci se zeminou, manipulace s výkopkem na stavbě, naložení, odvoz na skládku zhotovitele, poplatků za skládku pokud objednatel neurčí jinak.
- f) připomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...
- g) veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, a revize v Českém jazyce.
- h) zpracování dokumentace skutečného provedení
- i) jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice".
- j) kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

jsou součástí jednotkových cen položek výkazu výměr**Další podmínky zpracování nabídky:**

Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů a dokumentace, ale i ze znalosti situace na místě

V ceně budou zahrnuty náklady na koordinace subdodavatelů.

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Miroslav Vaňourek,

antikorozi a protipožární úprava konstrukcí

protipožární těsnění prostupů

Email:

Městský úřad Kutná Hora
Ing. Ota Morawski

Technologický předpis obnovy stávajícího protipožárního nátěru

Technologický předpis obnovy stávajícího protipožárního nátěru ocelové konstrukce a obnovy vrchního nátěru ostatní ocelové konstrukce Zimního stadionu v Kutné Hoře.

Ocelové konstrukce, které mají nefunkční protipožární nátěr, se musí obnovit a to certifikovaným systémem. Navrhujeme protipožární systém Pyrostop Steel, který má provedenou průkaznou zkoušku obnovy funkčnosti bez nutnosti odstranění stávajícího protipožárního nátěru za předpokladu, že stávající protipožární nátěr nevykazuje korozní defekty. Stav stávajícího protipožárního nátěru popisované ocelové konstrukce nevykazuje korozní defekty.

Postup provedení obnovy stávajícího protipožárního nátěru:

- odstranění vrchního krycího nátěru
- odmaštění a odstranění prachu
- měření síly stávajícího protipožárního nátěru, záznam do protokolu o měření a stanovení průměrné síly, od které se bude počítat síla nového protipožárního nátěru Pyrostop Steel
- aplikace protipožárního nátěru Pyrostop Steel v nominální hodnotě pro daný profil a požadovanou požární odolnost
- důkladné proschnutí celého systému, kontrolní měření síly celého systému, zápis do protokolu měření
- pokud síly protipožárního systému odpovídají požadované síle pro daný profil a požární odolnost, může se aplikovat uzavírací nátěr v odstínu RAL

Postup provedení obnovy stávajícího nátěru na konstrukcích bez protipožárního nátěru:

- důkladné očištění ocelové konstrukce od prachu a nečistot
- ruční mechanické obroušení zkorodovaných míst
- aplikace základního epoxidového nátěru na obroušená místa
- aplikace mezivrstvy epoxidový nátěr na obroušená místa
- aplikace vrchního polyuretanového nátěru na celou ocelovou konstrukci

MIROSLAV VAŇOUREK

Vypracoval:



DUALCOM, s.r.o.
Kechnec 274
044 58 Kechnec

OPRÁVNENIE
k aplikácii protipožiarneho náterového systému
PYROSTOP steel

pre firmu

Obchodný názov: **Miroslav Vaňourek**
Sídlo: **Hrabčov 99, 789 63 Ruda nad Moravou, Česká republika**
IČO: **47819588**
Školený pracovník: 

Dňa 17.10.2014 bol menovaný pracovník firmy oboznámený s technológiou pracovného postupu a technickými parametrami protipožiarneho náterového systému a nadobudol kvalifikáciu pre jeho aplikáciu.

Zodpovedný zástupca firmy DUALCOM, s.r.o. je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania predpísaných postupov a technológií aplikácie protipožiarneho náteru zo strany zaškolenej firmy. Zaškolená firma je povinná túto kontrolu umožniť.

Toto oprávnenie je neprenosné a vzťahuje sa na zaškoleného pracovníka.

Číslo oprávnenia:
Dátum vystavenia:
Školiaca osoba:



DUALCOM s.r.o.

Pečiatka a podpis





Poverenie

DUALCOM, s.r.o. so sídlom 044 58 Kechnec 274, Slovenská republika
zastúpená prokuristom Ing. Tiborom Žigraiom
IČO: 43790950

poveruje týmto firmu

Miroslav Vaňourek, so sídlom Hrabenov 99, 789 63 Ruda nad Moravou
IČO: 47819588

ako dovozcu protipožiarneho náteru PYROSTOP steel pre Českú republiku k

- vykonávaniu školenia pre aplikačné firmy na aplikáciu protipožiarneho náterového systému PYROSTOP steel
- vyhotoveniu písomného dokladu o realizácii predmetného školenia (Oprávnenie k aplikácii)
- vykonávaniu kontroly dodržiavania technologických postupov aplikácie protipožiarneho náterového systému PYROSTOP steel zo strany aplikačných firiem.

Firma **Miroslav Vaňourek** je v zmysle tohto poverenia oprávnená vyhotovovať návrhy protipožiarnej ochrany oceľových konštrukcií protipožiarnym náterovým systémom PYROSTOP steel podľa platnej technickej dokumentácie.

V Kechneci dňa 17.10.2014



Příloha SOD č. 6 - Doložený seznam poddodavatelů

Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

oprávněný zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

Ing. Josef Viktora, starosta města

00236195

CZ00236195

ČS Kutná Hora

27-4444212389/0800

a**Zhotovitel:**

se sídlem:

zapsaná v obch. rejstříku:

oprávněný zástupce:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

dále jen „zhotovitel“

DESMO, a.s.

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9754

Ing. Petr Velda, předseda představenstva

Mgr. Radka Skořepová, člen představenstva

00129224

CZ00129224

Název subdodavatele	IČO	Popis zadané subdodávky
Miroslav Vaňourek	67072755	Položka 6 : Utěsnění třecích spojů zatmelením, například tmel SIKAFLEX 521. Před zatmelením očistit zkorodovaný povrch spoje
		Položka 8 : Příprava protipožárních nátěrových ploch dle nátěrového předpisu č. 1 (nátěrový materiál, spotřební materiál, potřebná mechanizace) a aplikace nového protipožárního nátěru podle nátěrového předpisu.
		Položka 9 : Příprava nátěrových ploch dle nátěrového předpisu č.2 (nátěrový materiál, spotřební materiál, potřebná mechanizace) a aplikace celoplošného opravného nátěrového systému podle nátěrového předpisu.

V Kutné Hoře dne

Zhotovitel :

DESMO, a.s.

Příloha SOD č. 6 - Doložený seznam poddodavatelů



Příloha SOD č. 6 - Doložený seznam poddodavatelů