



Tabulka místností				
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	PODLAHA	POZNÁMKA
0.01	CHODBA	120,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
0.02	UČEBNA POČITAČŮ	51,19	PVC	SOKLOVÁ LÍŠŤA
0.03	SKLAD	31,99	PVC	SOKLOVÁ LÍŠŤA
0.04	SKLAD	14,81	PVC	SOKLOVÁ LÍŠŤA
0.05	SKLEP	18,62	BETONOVÁ MAZANINA	–
0.06	KERAMICKÁ DÍLNA	57,54	PVC	SOKLOVÁ LÍŠŤA
0.07	SKLAD	17,51	PVC	SOKLOVÁ LÍŠŤA
0.08	UČEBNA TRuhlářská	69,37	PVC	SOKLOVÁ LÍŠŤA
0.09	UČEBNA ZAMEČNICKÁ	92,03	PVC	SOKLOVÁ LÍŠŤA
0.10	DÍLNA – PŘÍPRAVNA	38,98	PVC	SOKLOVÁ LÍŠŤA
0.11	SKLAD	14,99	BETONOVÁ MAZANINA	–
0.12	CHODBA	14,29	PVC	SOKLOVÁ LÍŠŤA
0.13	SKLAD	13,20	BETONOVÁ MAZANINA	–
0.14	WC PŘEDSÍŇ	9,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD 2,5 m
0.15	WC VOZÍČKÁŘI	10,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD 2,5 m
0.16	WC DÍVKY	6,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD 2,5 m
0.17	WC CHLAPCI	4,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD 2,5 m

Celková plocha [m²]: 585,00

### Instalační informace:

Zásuvky RJ45 stíněné typu A jsou určeny pro připojení WIFI, umístění 400 mm od úrovně stropu.  
Zásuvky RJ45 stíněné typu B jsou určeny pro připojení PC, umístění 600 mm od úrovně podlahy.  
Zásuvky RJ45 stíněné typu C jsou určeny pro připojení PC, umístění v prac.desce poč.stolu.  
Kabeláž provedena vodičem UTP 4x2x0,8 mm2 v trubce KOPEX, ve zdi pod omítkou.

Přesné umístění bude stanoveno při konečné montáži dle technologických celků a dispozice stavby.  
Použitě prvky musí splňovat podmínky pro dané prostředí dle ČSN a jsou osazeny na a pod omítku.  
Ošetření prostupů musí být zajištěno dle určení požárního prostředí a dle požární zprávy uvedené v PP stavby.  
Příslušné normy ČSN jsou uvedeny v technické zprávě tohoto projektu.

Dělník: [ ]		L	
Datum: [ ]		22.8.2018	
Stav: [ ]		[ ]	
Ing. Miroslav Paprtek		Ing. Miroslav Paprtek	
Místo: Kutilův Hora		Místo: Kutilův Hora	
ZS Kamená stezka – infrastruktura pro výuku učňových kompetencí		ZS Kamená stezka	
k.ú. Kutilův Hora, p.č. 487/5, Kamená stezka čp. 100		SRPEN 2018	
Rozvod elektroinstalací		1:100	
Zásuvkové a technologické prvky pro PC		EX 001	