

D.1.1 - 07 Tabulka prvků

ZŠ Kamenná stezka - infrastruktura pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických oborů, k.ú. Kutná Hora, p.č. 2466/1, Kamenná stezka čp. 40

Ateliér Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora, kontaktní osoba: Ing. arch. Pavel Železný, t: 602 378 740, 775 969 672, e: info@atelierzelezny.cz

DVEŘE

| Ozn. | Popis | Křídlo | Zarubeň | Počet [ks] | L/P | Poznámka |
|-------|--|---------------------------------------|--|------------|-----|---|
| D1/DP | nové jednokřídlé plné dveře, křídlo MDF, lamino, barevnost bude upřesněna dle investora a architekta, včetně kovové zárubně v barvě křídla, dveře budou doplněny kováním a zarážkami otevírání, dveře budou bez prahu. | 800/1970 mm | dle tl. stěny, lem zárubně 50mm, tvar hranatý - BEZ zaoblených zadních stran | 6 | P | Doplňky a odpovídající kování bude upřesněno po dohodě s dodavatelem a investorem. |
| D2/DL | nové jednokřídlé plné dveře, křídlo MDF, lamino, barevnost bude upřesněna dle investora a architekta, včetně kovové zárubně v barvě křídla, dveře budou doplněny kováním a zarážkami otevírání, dveře budou bez prahu. | 800/1970 mm | dle tl. stěny, lem zárubně 50mm, tvar hranatý - BEZ zaoblených zadních stran | 7 | L | Doplňky a odpovídající kování bude upřesněno po dohodě s dodavatelem a investorem. |
| D3/DL | nové jednokřídlé plné dveře, křídlo MDF, lamino, barevnost bude upřesněna dle investora a architekta, včetně kovové zárubně v barvě křídla, dveře budou doplněny kováním a zarážkami otevírání, dveře budou bez prahu. | 900/1970 mm | dle tl. stěny, lem zárubně 50mm, tvar hranatý - BEZ zaoblených zadních stran | 2 | L | Doplňky a odpovídající kování bude upřesněno po dohodě s dodavatelem a investorem. |
| D4/DL | nové jednokřídlé plné dveře, křídlo MDF, lamino, barevnost bude upřesněna dle investora a architekta, včetně kovové zárubně v barvě křídla, dveře budou doplněny kováním a zarážkami otevírání, dveře budou bez prahu. | 700/1970 mm | dle tl. stěny, lem zárubně 50mm, tvar hranatý - BEZ zaoblených zadních stran | 1 | L | Doplňky a odpovídající kování bude upřesněno po dohodě s dodavatelem a investorem. |
| D5/DP | nové jednokřídlé plné dveře, křídlo MDF, lamino, barevnost bude upřesněna dle investora a architekta, včetně kovové zárubně v barvě křídla, dveře budou doplněny kováním a zarážkami otevírání, dveře budou bez prahu. | 700/1970 mm | dle tl. stěny, lem zárubně 50mm, tvar hranatý - BEZ zaoblených zadních stran | 4 | P | Doplňky a odpovídající kování bude upřesněno po dohodě s dodavatelem a investorem. |
| D6/DL | Nové venkovní jednokřídlé částečně prosklené dveře se skleněným nadsvětlíkem, křídlo masivní dřevo opatřeno nátěrem, barevnost dle ostatních výplní otvorů, včetně dřevěné zárubně v barvě křídla, dveře budou doplněny kováním a zarážkami otevírání, dveře budou bez prahu. Dveře budou zamykatelné. | 900/2000+500 nadvevní prosklený panel | dle dodavatele oken a venkovních dveří. | 1 | L | Doplňky a odpovídající kování bude upřesněno po dohodě s dodavatelem a investorem. Bude objednáno s dodávkou oken. |
| D7/DP | nové jednokřídlé plné dveře, křídlo MDF, lamino, barevnost bude upřesněna dle investora a architekta, včetně kovové zárubně v barvě křídla, dveře budou doplněny kováním a zarážkami otevírání, dveře budou bez prahu. | 600/1970 | dle tl. stěny, lem zárubně 50mm, tvar hranatý - BEZ zaoblených zadních stran | 1 | P | Doplňky a odpovídající kování bude upřesněno po dohodě s dodavatelem a investorem. Požadovaný akust. útlum R _w =29 dB. |
| D8/DL | nové jednokřídlé plné dveře, křídlo MDF, lamino, barevnost bude upřesněna dle investora a architekta, včetně kovové zárubně v barvě křídla, dveře budou doplněny kováním a zarážkami otevírání, dveře budou bez prahu. | 600/1970 | dle tl. stěny, lem zárubně 50mm, tvar hranatý - BEZ zaoblených zadních stran | 1 | L | Doplňky a odpovídající kování bude upřesněno po dohodě s dodavatelem a investorem. |
| D9/DP | Nové venkovní jednokřídlé částečně prosklené dveře se skleněným nadsvětlíkem, křídlo masivní dřevo opatřeno nátěrem, barevnost dle ostatních venkovních výplní prvků, včetně dřevěné zárubně v barvě křídla, dveře budou doplněny kováním a zarážkami otevírání, dveře budou bez prahu. Dveře budou zamykatelné. | 900/2000+740 | dle dodavatele oken a venkovních dveří. | 1 | p | Doplňky a odpovídající kování bude upřesněno po dohodě s dodavatelem a investorem. Bude objednáno s dodávkou oken. |
| D10 | nové dvoukřídlé plné dveře, křídlo MDF, lamino, barevnost bude upřesněna dle investora a architekta, včetně kovové zárubně v barvě křídla, dveře budou doplněny kováním a zarážkami otevírání, dveře budou bez prahu. | 1600/1970 mm | dle tl. stěny, lem zárubně 50mm, tvar hranatý - BEZ zaoblených zadních stran | 1 | L | Doplňky a odpovídající kování bude upřesněno po dohodě s dodavatelem a investorem. |

Všechny měněné okna a dveře nesmí mít sníženou požární odolnost než prvky původní - více viz samostatná zpráva PBR!!!

OKNA

| Ozn. | Popis | Rozměry | Počet | Poznámka |
|---|--|--------------|-------|---|
| 01/OS | nová dřevěné okno s izolačním trojsklem včetně všech doplňků a kování, včetně venkovních i vnitřních parapetů, včetně hydroizolačních pásek kolem obvodu okenního rámu. Požadovaný maximální součinitel prostupu tepla okna Uw=1,10 W/m2K | 1350/1000 mm | 21 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. Otvírací klika okna bude umístěna ve spodní části okna. |
| 02/OS | nová dřevěné okno s izolačním trojsklem včetně všech doplňků a kování, včetně venkovních i vnitřních parapetů, včetně hydroizolačních pásek kolem obvodu okenního rámu. Požadovaný maximální součinitel prostupu tepla okna Uw=1,10 W/m2K | 900/700 mm | 3 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. Otvírací klika okna bude umístěna ve spodní části okna. |
| 03/OS | nová dřevěné okno s izolačním trojsklem včetně všech doplňků a kování, včetně venkovních i vnitřních parapetů, včetně hydroizolačních pásek kolem obvodu okenního rámu. Požadovaný maximální součinitel prostupu tepla okna Uw=1,10 W/m2K | 1120/1700 mm | 1 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. Otvírací klika okna bude umístěna ve spodní části okna. |
| 04/OS | nová dřevěné okno s izolačním trojsklem včetně všech doplňků a kování, včetně venkovních i vnitřních parapetů, včetně hydroizolačních pásek kolem obvodu okenního rámu. Požadovaný maximální součinitel prostupu tepla okna Uw=1,10 W/m2K | 900/580 mm | 2 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. Otvírací klika okna bude umístěna ve spodní části okna. |
| Všechny měněné okna a dveře nesmí mít sníženou požární odolnost než prvky původní - více viz samostatná zpráva PBR!!! | | | | |

OSTATNÍ VÝROBKY

| Ozn. | Popis | Rozměry | Počet | Poznámka |
|------|---|---------------------|-------|---|
| V/01 | Počítačový stůl dvoumístný včetně individuálně výškově nastavitelných židlí, kovové nohy a dýhovaná tabule, včetně 2x kabelová průchodka, 2x závěsný PC nosič umístěný pod pracovní deskou stolu. | 600x1600x735 mm | 5 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/02 | Počítačový učitel'ský stůl - katedra s AV skříní s prostorem pro AV, včetně individuálně výškově nastavitelné židle PC, 4x kabelová průchodka, větrací mřížkou. | 650x1300x760 mm | 1 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/03 | Počítačový stůl jednomístný včetně individuálně výškově nastavitelných židlí, kovové nohy a dýhovaná tabule, včetně kabelové průchodky, závěsný PC nosič umístěný pod pracovní deskou stolu. | 600x1600x735 mm | 4 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/04 | Ateliérový pracovní stůl, včetně individuálně výškově nastavitelných židlí | 1200 x 600 x 735 mm | 12 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/05 | Hmčivský kruh | dle výrobce | 2 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/06 | Vypalovací pec na keramiku | dle výrobce | 1 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/07 | Pracovní stůl | 700x1500x880 mm | 30 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem |

| | | | | |
|------|--|---|---|--|
| V/08 | Tabule | dle výrobce | 2 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/09 | Hoblovka | dle výrobce | 1 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/10 | Pásová pila | dle výrobce | 1 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/11 | Ponk. Dřevěný stůl s kovovými nohama vyrobený na zakázku. Včetně brusky nástrojů a stopní vrtačky. | 6790x800x880 | 1 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. Bude odsouhlasena výrobní dokumentace. |
| V/12 | Bruska | dle výrobce | 1 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/13 | Interaktivní tabule do počítačové učebny | dle výrobce | 1 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/14 | Kovový rám s vyměnitelnou SDK výplní pro výuku obkladačských prací. 2400x2000 mm | 2400 x 2000 mm | 1 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. Bude odsouhlasena výrobní dokumentace. |
| V/15 | Vestavěné dřevěné nebo kovové regály - bude upřesněno po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem, rozměry budou přizpůsobeny dle velikosti stavebních otvorů/rozměrů. | šířka bude uzpůsobena dle staveních otvorů/rozměrů, hloubka 600, výška 2000 mm. | 6 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/16 | 3D tiskárna | dle výrobce | 1 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |
| V/17 | Pokosová pila | dle výrobce | 1 | Doplňky a finální vzhled bude upřesněn po dohodě s dodavatelem, investorem a architektem. |

Pozn.: 1/ tabulka dveří vychází z dostupných podkladů
2/ případné změny je nutno projednat a nechat odsouhlasit projektantem a investorem
3/ skutečné rozměry stávajících konstrukcí a stavebních otvorů je nutno předem ověřit na stavbě
4/ všechny výrobky mají uvedený nejprve dva půdorysné rozměry a potom výšku (š/d/v)
5/ všechny doplňky dveří budou ve stejném standardu, který musí být předem odsouhlasen investorem a architektem.
6/ **všechny měněné okna a dveře nesmí mít sníženou požární odolnost než prvky původní - více viz samostatná zpráva PBR!**
7/ bude vyměněno i jedno okno, které není součástí řešených prostor a není vyznačeno ve výkresech - okno 05/OS
8/ požadavky na kování budou upřesněny dle dohody s dodavatelem