


# Povrchy vnější

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
Víceúčelová sportovní hala "Klimeška"-střední trakt	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora	494	#REF!	DSP	11.16	#REF!	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ <small>MILOTA Karel, inž. st. MUDr. Ing. J. J. J. 284 01 Kutná Hora IČ: 150 889 582</small>

Označení		Typ, popis:			
VN.01	zavěšená provětrávaná fasáda z kovových šablon na prefa panelech nebo na POROTHERM 30 AKU PD			TL.	POZNÁMKA
	Základní specifikace:				
	zateplení pomocí kontaktního zateplovacího systému s deskami z minerální rohože (ve standardu desek ISOVER UNI 16 lambda 0,036 W/km o tl. 160 mm)		160,00		
	■ vzduchová mezera + nosný rošt představené kovové fasády		85,00		
	systémové kovové šablony se závěsným systémem		50,00		
	Celkem:		295,00		
	Závěr:				
grafická příloha					

Označení	Typ, popis:				
VN.01a	zavěšená provětrávaná fasáda z kovových šablon na prefra panelech nebo na POROTHERM 30 AKU PD bez tep. izolace			TL.	POZNÁMKA
grafická příloha	Základní specifikace:				
	vzduchová mezera + nosný rošt předsažené kovové fasády		245,00		
	■ systémové kovové šablony se závěsným systémem		50,00		
	Celkem:		295,00		
	Závěr:				

Označení	Typ, popis:				
VN.02	kontaktní zateplovací systém			TL.	POZNÁMKA
grafická příloha	Základní specifikace:				
	zateplení pomocí kontaktního zateplovacího systému s deskami z minerální rohože (ve standardu desek ISOVER lambda 0,036 W/Km o tl. 160 mm)lepeno systémovým lepidlem pro KZS		165,00		
	systémová stěrka včetně výztužného pletiva + probarvená omítka		5,00		
	Celkem:		170,00		
	Závěr:				

Označení	Typ, popis:				
VN.02-pr	provizorní kontaktní zateplovací systém -1.ETAPA			TL	POZNÁMKA
grafická příloha	Základní specifikace:				
	zateplení pomocí kontaktního zateplovacího systému s deskami z XPS tl 30 mm včetně lepidla		30,00		
	systémová stěrka včetně výztužného pletiva + probarvená omítka		5,00		
	Celkem:		35,00		
	Závěr:				