

OKMA

POZORŇENÍ: SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! NÁVÁZAT DLE STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OTVORŮ NA FASÁDĚ. ROZMĚRY UVEDENÉ V TABULCE SLOUŽÍ POUZE JAKO ORIENTAČNÍ PRO STANOVENÍ CENY KAŽDÝ PRVEK JE UVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝROBEK, POUZE ČÍSLY JSOU SJEDNOCENY DO STEJNÉ TVAROVÉ ČI VÝRAZOVÉ KATEGORIE. ROZDÍLY JSOU IDENTIFIKOVÁNY POMOCÍ INDEXACE.

POHLED NA OKNA KRESLEN ZE SMĚRU EXTERIERU. PŘED ZAHÁJENÍ VÝROBY DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ GP, TDI A ZÁSTUPCE INVESTORA

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr	Počet kusů			Celkem	SPOLEČNÉ VLASTNOSTI			Poznámka
				Podlaží				Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	
				1.NP	2.NP	3.NP					
<div>0 29</div>	SCHÉMA POHLED Z VENKU	M 1:50 VNĚJŠÍ AL. DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM + PEVNĚ ZASKLENÉ BOKY HLINÍKOVÉ DVEŘE 86 Uw=0,91, TŘÍKOMOROVÝ RÁM, AKUSTICKÝ ÚTLUM 42 dB, PLNÁ VÝPLŇ, NADSVĚTLÍK PEVNĚ ZASKLENÝ	5430x2700 DVEŘE 2x900/2100	1	-	-	1 KOVÁNÍ 4 POLOHOVÉ NEREZ KARTÁČOVANÝ UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELEM	KOVÁNÍ 4 POLOHOVÉ NEREZ KARTÁČOVANÝ UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELEM	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ Ug=1,1W/m2K, bezpečnostní	RAL STŘEDNĚ ŠEDÁ 7045	PODKLADNÍ IZOL.RÁMEČEK 30MM
OBRAZOVÉ SCHÉMA											
											