


Povrchy vnitřních konstrukcí

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
Víceúčelová sportovní hala "Klimeška"-střední trakt	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora	494 #REF!	DSP		11.16	#REF!	 milota PROJEKČNÍ KANCELÁŘ <small>HEJDUK, KAPLAN a PARTNER s.r.o. IČO: 252 00 8822 DIK 0000000 IČA: 00000000 Tel: 185 505 502</small>

Označení	Typ, popis:			TL.	POZNÁMKA
PV.01a	Bílá výmalba na omítce vápenné štukové				
grafická příloha	Základní specifikace:				
	omítka vápenná štuková		10,00		
	výmalba (ostřín určen architektem na základě předložených vzorků dodavatelem)-standard PRIMALEX		0,10		
	- malba omyvatelná v koupelnách a na WC				
	Celkem:		10,10		
Závěr:					

Označení	Typ, popis:			TL.	POZNÁMKA
PV.01b	Bílá výmalba na SDK				
grafická příloha	Základní specifikace:				
	výmalba (ostřín určen architektem na základě předložených vzorků dodavatelem)-standard PRIMALEX		0,10		
	na SDK - malba omyvatelná v koupelnách ,na WC nebo uklidových komorách				
	Celkem:		0,10		
Závěr:					

Označení	Typ, popis:			TL.	POZNÁMKA
PV.01c	Bílá výmalba přímo na konstrukci (cihla, beton)				
grafická příloha	Základní specifikace:				
	výmalba (ostřín určen architektem na základě předložených vzorků dodavatelem)-standard PRIMALEX		0,10		
	- malba omyvatelná				
	Celkem:		0,10		
Závěr:					

Označení	Typ, popis:			TL.	POZNÁMKA
PV.02	keramický obklad 20/20cm - umyvárny, sprchy a WC				
grafická příloha	Základní specifikace:				
	keramický obklad 20 x 20 cm				
	(obklad do výšky zárubně cca 2,1m; obklad na wc do výšky cca 1,25m – zarovnat s konstrukcí pro splachovací nádržkou pod omítkou výšku budou upřesněny dle spárořezu)				
	hydroizolační stěrka za sprchovým koutem vytažena do výše obkladu				
	odstřín spárování dle návrhu interiéru		7,00		
	plastové profily na rozích, kouty řešeny spojem na tupo a silikonem odstřín dle návrhu interiéru				
	tepídlo		5,00		
	hydroizolační stěrka		3,00		
	vyrovnávací cem jádrová omítka		10,00		
	Celkem:		25,00		
Závěr:					

Označení	Typ, popis:			TL.	POZNÁMKA
PV.03	dřevěný – palubový obklad stěn haly-1.ETAPA				
grafická příloha	Základní specifikace:				
	dřevěné palubky na výšku o rozměrech 18x120 mm hoblovaná opatřená bezbervým nátěrem		18,00		obklad proveden již v 1. etapě – spodní hrana obkladu na výškové kótě -0,050
	horizontální prkna 32/160 po 600 mm kotvená ke svislým prvků nosné kce obkladu		32,00		
	fošna 80/240 po 90 cm – svislá část nosné konstrukce obkladu + vzduchová mezera + spidi kotvy o dl. 30cm po 60 cm kotveny do žb. prefa.stěny		450,00		
	Celkem:		500,00		
Závěr:					

Označení	Typ, popis:			TL.	POZNÁMKA
PV.04	obklad stěn SQASHového kurtu SYSTÉM 40				
grafická příloha	Základní specifikace:				
	panel stěny kurtu		18,00		
	vrstva sušeného písku, frakce 1–3mm		22,00		
	Celkem:		40,00		
Závěr:					