

Stavba:	Investor:	Zakáz. číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
Sportovní hala areál " Klimetka" Kuhá Hora - etapa střední trati	Město Kuhá Hora, Havičkovo náměstí 552, 284 01 Kuhá Hora	494	SO-01	DPS	XI/2016	Ing. Jiří OPAT	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ <b>milota</b> Ing. Jiří OPAT 272 00 Mladá Boleslav Rybní 10 TEL: 317 829 888	04

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ,VLASTNOSTÍ,POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ.NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝROBKU TENTO VÝKRES NELZE ZTOTOŽNIT S DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACÍ!

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr	Počet kusů/m				Celkem	Barevný odstín	Poznámka
				Podlaží						
				1.NP	2.NP	3.NP	stř.			
<div>Ost 23</div>	<b>WC kabinky</b>		MNOŽSTVÍ UVÁDĚNÉ V METRECH	3,29	-	-	-	<b>3,29</b>	KŘÍDLA A STĚNY:RAL 7045 BUDE UPŘESNĚNO AŽ PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH	

W630



**Konstrukce kabin:** vysokotlaký laminát HPL tl. 12 mm v kombinaci s nerezovými doplňky. Celková výška kabin 2030 mm. Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné v rozsahu od 140 - 180 mm. Nerezové panty vždy 3 ks na dveře s možností kombinace dvou samouzavíracích a jednoho obyčejného pantu. Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření. Horní ztužující hrazda 40x40 mm - hliníková s povrchovou úpravou clox. uvnitř kabiny. Čelní dveřní stěna a dělicí příčky kabin jsou tvořeny deskami HPL tl. 12 mm. Stěny a příčky jsou navzájem spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily. Normou stanovená velikost dveřního otvoru je 700mm, při otvírání dveří dovnitř kabiny je doporučená velikost kabiny pro veřejnost šířky 900mm a hloubky 1550mm. Při otvírání ven kabiny je doporučená velikost 8.900mm hl.1100mm. Pozn.: Minimální rozměry kabin jsou závislé od velikosti použité WC mísy. Při rekonstrukcích je možné použít výjimečně menší průchod dveří 600mm – závisí na domluvě s hygienou.

Barevné provedení kabin dle vzorníku barev.

**Vhodné použití:** zařízení wellness center, aquaparků, koupališť, rehabilitací a masáží, dělicí stěny solárií, lázeňské provozy.

Tyto kabiny jsou vhodné do vlhkých a mokrých prostor. HPL desky s exteriérovou povrchovou úpravou lze použít i pro venkovní umístění kabin.

Prvky konstrukce:

*Nerezový pant*



*Nerezová stavitelná noha*

Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné v rozsahu od 140 - 180mm.



*Dveřní sampaní*

Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření.



*Hliníkový profil*

Hliníkový „U“ profil, slouží k vyrovnání nerovnosti stěny a upevnění HPL desky ke stěně.



*Nerezový úchyt*

Slouží k pohodlnému uchopení dveřního křídla.



*Horní ztužující hrazda*

Rozměry 40x40 mm – Horní hliníková hrazda uvnitř, po celé délce kabiny.


Obr. Horní hliníkové hrazdy bez zakrytí (pouze v provedení otvírání dveří - ven)



*Horní hliníkové hrazdy se zakrytím*



SCHÉMA M 1:50



pozn.: V případě otvírání dveří – dovnitř, jsou panty pohledově skryty, uvnitř kabiny.