PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ,VLASTNOSTÍ,POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ.NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝROBKU TENTO VÝKRES NELZE ZTOTOŽNIT S DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACÍ!

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr	Počet kusů Podlaží 1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
D30 B	POHLED Z MÍSTNOSTI č.01.67		6395x3300	1	-	-	1			RÁM RAL 7045	

INTERIÉROVÁ PROSKLENNÁ PŘÍČKA

AL. PROFILY (NAPŘ. VE STANDARDU SYSTÉMU OMEGA 100.1)





TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Použití - Nenosné interiérové příčky, vestavky®
Krycí lišta profilu omega
Hliníková lišta P34, Tloušťka stěny 100 mm Standardní šířka modu
1200 mm (lze upravit dle požadavku); Standardní výška příčky 300
Maximální výška příčky 4000 mm
Viditelné profily Hliník
Povrchová úprava Al profilů ELOX, prášková barva dle RAL
Nosné profily Tenkostěnné ocelové profily FeZn
Napojení na strop Do stávající konstrukce stropu nebo podhledu
Povrch plné výplně Vinyl, přírodní dýha, lamino apod.
Prosklené výplně 1 x nebo 2 x zasklen - typ dle pořadavků
Ovládání žaluzií Táhlem nebo kolečkem
Standardní rozměr dveřního křídla
875 x 2115 mm
Standardní dveřní závěsy JUST 3D - povrch satinovaný nikl
Standardní typ dveřního kování Hoppe - nerez
Typy dveří Hliníkové, glassdesign, celoskleněné, dřevěné
Výplně dveří Plné, částečně prosklené, celoprosklené
Požární odolnost příček NE
Požární odolnost dveří NE
Vzduchová neprůzvučnost plné příčky
Až Rw = 49 dB (laboratorní hodnota)
Vzduchová neprůzvučnost prosklené příčky
Až Rw = 45 dB (laboratorní hodnota)
Vzduchová neprůzvučnost hliníkových dveří
Rw=22 dB; 23 dB; 30 dB; 37 dB (laboratorní hodnota)
Vzduchová neprůzvučnost dveří GLASSDESIGN
Rw=20 dB; 34 dB (laboratorní hodnota)
Vzduchová neprůzvučnost dřevěných dveří
Rw=21 dB; 24 dB; 31 dB; 35 dB (laboratorní hodnota)

VÝPIS VÝROBKŮ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

DVEŘE

Stavba:	Sportovní hala areál " Klimeška" Kutná Hora - etapa střední trakt
Investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
Zakáz.číslo:	494
SO:	SO-01
Stupeň:	DPS
Datum:	XI/2016
Vypracoval:	Ing. Jiří OPAT
Generální projektant:	miloto PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Číslo přílohy:	06