

# OKNA

**miola**  
PROJEKÇİ KANCELAR

3

POHLED NA OKNA KRESLEN ZE SMĚRU EXTERIERU. PŘED ZAHÁJENÍ VÝROBY DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ GP, TDI A ZÁSTUPCE INVESTORA

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr	Počet kusů			Celkem	SPOLEČNÉ VLASTNOSTI			Poznámka
				Podlaží				Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	
				1.NP	2.NP	3.NP					
	<b>SCHÉMA M 1:50</b> POHLED Z VENKU	<b>VNĚJŠÍ OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ A PEVNĚ ZASKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ + BALKÓNOVÉ DVEŘE</b>  HLINÍKOVÉ OKNO TL. RÁMU 77 mm Uw=0,91, TŘÍKOMOROVÝ RÁM, AKUSTICKÝ ÚTLUM 42 dB	3015x1200+1000x2400  BALKÓN.DVEŘE 850x2400	-	1	-	<b>1</b>	KOVÁNÍ 4 POLOHOVÉ NEREZ KARTÁČOVANÝ UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELEM	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=1,1W/m2K, bezpečnostní	RAL STŘEDNĚ ŠEDÁ 7045	PODKLADNÍ IZOL.RÁMEČEK 30MM
<p>Vnitřní parapet: vnitřní parapet dřevotřískový s dvakrát zaoblenou přední hranou, voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, tloušťka 20mm, šířka 150-600mm dle nosu, barva dle RAL rámu oken , laminace bočních stran. Vnější parapet: součástí dodávky obvodového pláště Ovládání sklápěcích oken s parapetem ve větších výškách (1500 mm) – upravené pákové uzávěry s prodlužovacím táhlem – spodní hrana 1300 mm nad podlahou</p>											
<div>Hliníkové okno 86</div> <div>77 mm</div> <div>Uw = 0,91 - 1,4</div> <div>3komorový</div>											