

$m = 1 : 50$



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	STROP
5.01	PŘEDSÍŇ	2,36	PVC+LIŠTA	OMÍTKA	OMÍTKA
5.02	KOUPELNA	6,15	KER. DLAŽBA	OBKLAD V.2000+ OMÍTKA	OMÍTKA
5.03	POKOJ	22,91	PVC+LIŠTA	OMÍTKA	OMÍTKA
5.04	KUCH. KOUT	4,48	PVC+LIŠTA	OMÍTKA OBKLAD ZA KUCH. LINKOU	OMÍTKA

♣Z	ZÁSUVKA	♣NZ	NOVÁ ZÁSUVKA
♣2Z	DVOJ ZÁSUVKA	♣N2Z	NOVÁ DVOJ ZÁSUVKA
♣V	VYPÍNAČ	♣NV	NOVÝ VYPÍNAČ
♣TV	ZÁSUVKA TV	♣NS	NOVÉ STROPNÍ SVÍTIDLO
SX	STÁVÁJÍCÍ VÝVOD PRO LUSTR		

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

 NOVÉ ZDIVO YTONG TL. 100mm

 NOVÉ DVEŘE PLNÉ PRAVÉ, SVĚTLOSTI 900/1970, Z VNITŘNÍ STRANY KOUPELNY OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠI 800 mm NAD PODLAHOU, POD KŘÍDLO OSADIT PODLAHOVOU PŘECHODOVOU LIŠTU. ZÁMEK S JEDNOSTRANNÝM ZAJIŠTĚNÍM. VE DVEŘÍCH MŘÍŽKA (PŘI SPODNÍ ČÁSTI) 70 x 500mm - ELOX. ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA.

 NOVÉ DVEŘE LEVÉ, ZE 2/3 PROSKLENÉ, SVĚTLOSTI 900/1970, KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ (NOVÝ NÁTĚR), ZÁMEK VLOŽKOVÝ.

 SKLOPNÉ MADLO VE TVARU U S DRŽÁKEM TP DL. 813 mm VE VÝŠCE 800 mm NAD PODLAHOU

 SKLOPNÉ MADLO VE TVARU U DL. 813 mm VE VÝŠCE 800 mm NAD PODLAHOU

 SKLOPNÉ MADLO VE TVARU U DL. 600 mm VE VÝŠCE 800 mm NAD PODLAHOU

 PEVNÉ MADLO DL. 600 mm, VE VÝŠCE 800 mm NAD PODLAHOU

 SEDÁTKO 450/450 mm VE VÝŠI 450 mm NAD PODLAHOU OSOVÁ VZDÁLENOST 600 mm OD ROHU SPRCH. KOUTU

POZNÁMKY:

- CELÝ BYT BUDE VYMALOVAN, ST. RADIÁTORY BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM VČETNĚ HORIZONTÁLNÍCH ROZVODŮ
- U VSTUPU DO MÍSTNOSTI 5.04 Z MÍSTNOSTI 5.03 BUDE VE STROPĚ OPRÁVENA PRASKLINA. PRASKLINA BUDE VYŠKRÁBÁNA A PRUŽNÝM TMELEM ZAPRAVENA

ÚPRAVA BYTU Č. 5, U HAVÍRNY 921, KUTNÁ HORA

PŮDORYS NOVÉHO STAVU

MĚŘÍTKO: 1 : 50

DATUM: LEDEN 2023