VÝPIS VÝROBKŮ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

OSTATNÍ

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ,VLASTNOSTÍ,POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ.NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝROBKU TENTO VÝKRES NELZE ZTOTOŽNIT S DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACÍ!

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr	Počet kusů/m Podlaží 1.NP	2.NP	3.NP	stř.	Celkem	Barevný odstín	Poznámka
Ost 21	**WC kabinky**		MNOŽSTVÍ UVÁDĚNÉ V METRECH	3,66	-	-	-	**3,66**	KŘÍDLA A STĚNY:RAL 7045 BUDE UPŘESNĚNO AŽ PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELEM	

W630

Konstrukce kabin: vysokotlaký laminát HPL tl. 12 mm v kombinaci s nerezovými doplňky. Celková výška kabin 2030 mm. Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné v rozsahu od 140 - 180 mm. Nerezové panty vždy 3 ks na dveře s možností kombinace dvou samouzavíracích a jednoho obyčejného pantu. Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření. Horní ztužující hrazda 40x40 mm - hliníková s povrchovou úpravou elox. uvnitř kabiny.
Čelní dveřní stěna a dělicí příčky kabin jsou tvořeny deskami HPL tl. 12 mm.
Stěny a příčky jsou navzájem spojeny hliníkovými eloxovanými „U" profily.
Normou stanovená velikost dveřního otvoru je 700mm, při otvírání dveří dovnitř kabiny je doporučená velikost kabiny pro veřejnost šířky 900mm a hloubky 1550mm.
Při otvírání ven kabiny je doporučená velikost š.900mm hl.1100mm.
Pozn.: Minimální rozměry kabin jsou závislé od velikosti použité WC mísy.
Při rekonstrukcích je možné použít výjimečně menší průchod dveří 600mm – závisí na domluvě s hygienou.

Barevné provedení kabin dle vzorníku barev.
Vhodné použití: zázemí wellness center, aquaparků, koupališť, rehabilitací a masáží, dělicí stěny solárií, lázeňské provozy.

Tyto kabiny jsou vhodné do vlhkých a mokrých prostor.
HPL desky s exteriérovou povrchovou úpravou lze použít i pro venkovní umístění kabin.

Prvky konstrukce:

Nerezový pant

Nerezová stavitelná noha

Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné v rozsahu od 140 - 180mm.

Dveřní zarážka

Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření.

Hliníkový profil

Hliníkový „U" profil, slouží k vyrovnání nerovností stěny a upevnění HPL desky ke stěně.



Nerezový úchyt

Slouží k pohodlnému uchopení dveřního křídla



Horní ztužující hrazda

Rozměry 40x40 mm – Horní hliníková hrazda uvnitř, po celé délce kabiny.

Obr. Horní hliníkové hrazdy bez zakrytí (pouze v provedení otevírání dveří - ven)

Obr. Horní hliníkové hrazdy se zakrytím

pozn.: V případě otevírání dveří – dovnitř, jsou panty pohledově skryty, uvnitř kabiny.

SCHÉMA M 1:50



Stavba:	Sportovní hala areál " Klimeška" Kuřná Hora - etapa střední trakt
Investor:	Město Kuřná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kuřná Hora
Zakáz.číslo:	494
SO:	SO-01
Stupeň:	DPS
Datum:	XI/2016
Vypracoval:	Ing. Jiří OPAT
Generální projektant:	miloto PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Číslo přílohy:	02