



BPZ-DINR24-600  
V: 525, HI: B2

BPZ-DINR24-600  
V: 375, HI: B2

BPZ-DINR24-600  
V: 225, HI: B2

BPZ-DINR24-600  
V: 75, HI: B2

Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP54
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámek, jednokřídle
Vnější rozměry:	635 x 760 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 735 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchytení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

Poznámka:  
Zpracoval: Ing. Miroslav Papež – elektroprojekce, 603848696, mpkh@seznam.cz  
Datum: 26.8.2016  
Soubor: Rozvaděče ZŠ Kamenná stezka.ECFX

Rozváděč: RS-RS008  
Projekt:  
Číslo: