

1. VÝZTUŽ JE VÁZANÁ, SVAŘOVÁNÍ SE POUŽÍVÁ SE SOUHLASEM PROJEKTANTA.
2. VÝPIS VÝZTUŽE JE PŘEDLOŽEN PRO JEDEN DILATAČNÍ CELEK OPĚRNÉ ZDI. NA CELÉ ZDI JSOU 4 DILATAČNÍ CELEKY.
3. POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VÝZTUŽE BUDE UPRÁVENA NA MÍSTĚ STAVBY S OHLEDEM NA SKUTEČNOU POLOHU PŘEDLOŽENÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ OPĚRNÉ ZDI

ZÁKLAD	C25/30 - XF3, XC2, XA1, Dmax 22 mm, Cl. 0,2, S4
DŘÍK	C25/30 - XF3, XD3, XC4, Dmax 22 mm, Cl. 0,2, S4
PODKLADNÍ BETON	C25/30 - XF3, XC2, XA1, Dmax 22 mm, Cl. 0,2, S3

VÝZTUŽ B500B

ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY DO OSY PRUTŮ!

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatелеm) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelky oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zprůhlášením dalším osobám.

