



## POZNÁMKY:

- VYTYČENÍ BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 730420-2 A TKP KAP.1, PŘÍLOHA 9

## TOLERANCE PŘI PROVÁDĚNÍ

ZÁKLADY		DŘÍK	
POLOHOVĚ	±15 mm	POLOHOVĚ	±15 mm
VÝŠKOVĚ	±15 mm	VÝŠKOVĚ	±15 mm

## KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- DLE TKP 18**  
HORNÍ POVRCH
- E - HLAZENÝ
- NEPOHLEDOVÉ POVRCHY
- C1a - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ  
- POVRCH S DROBNÝMI VADAMI, KTERÉ BUDOU PO ODBEDNĚNÍ ODSTRANĚNY

## IZOLACE ZASYPANÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE

- RUB OPĚRNÉ ZDI BUDE IZOLOVÁN SKLADBOU:
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP - 1x
  - NATAVOVANÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS - 1x
  - OCHRANA IZOLACE - 1x 600 g/m² GEOTEXTILIE

## POZNÁMKY:

- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 15/15 mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
- ZASYPANÉ PLOCHY OPĚRNÉ ZDI BUDOU OCHRÁNĚNY NETKANOU GEOTEXTILIÍ min. 600 g/m²
- SPECIFIKACE OCHRANNÉ GEO. MATRACE - DLE TP 97, ČL. 5.5:
  - PEVNOST V TAHU > 10kN/m
  - CBR > 4kN
  - ODOLNOST VŮČI PRORAŽENÍ < 3mm
  - TLOUŠŤKA PŘI ZATÍŽENÍ 2kPa > 4mm
  - MIN. PLOŠNÁ HMOTNOST = 600g/m²
- POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VÝČNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA.
- PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN.

## BETON:

ČSN EN 206+A2

ZÁKLAD	C25/30 - XF3, XC2, XA1, Dmax 22 mm, Cl. 0,2, S4
DŘÍK	C25/30 - XF3, XD3, XC4, Dmax 22 mm, Cl. 0,2, S4
PODKLADNÍ BETON	C25/30 - XF3, XC2, XA1, Dmax 22 mm, Cl. 0,2, S3

3		
2		
1		
0		
REV.	DATUM	POPIS

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL): <b>Město Kutná Hora</b> Havlíčkovo náměstí 552/1 Kutná Hora – Vnitřní město, 284 01 Kutná Hora			
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5			
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. MAREK HOSNEDL 	VEDOUČÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU: ING. LIBOR PĚKNÝ 		
ZPRACOVATEL DÍLOČÍ ČÁSTI: ZPRACOVATEL PŘÍLOHY: ING. LADISLAV TERŠ 		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV TERŠ 	
NÁZEV ZAMĚRU: <b>VRCHLICE V KUTNÉ HOŘE</b> <b>REVITALIZACE A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ</b>		STUPEŇ: <b>DPS</b>	
		SOUBOR: rozpiska_DPS_S08.dwg	
		KRAJ: <b>STŘEDOČESKÝ</b>	DATUM: 12/2024
		K.Ú.: Kutná Hora [677710]	ZAKÁZKA: 4446/06
NÁZEV ČÁSTI: <b>D.1.2 OPĚRNÉ ZDI</b>		FORMÁT: A4	PARE:
		MĚŘITKO: 1:25	
NÁZEV PŘÍLOHY: <b>SO 01.4 - VÝKRES TVARU</b>		PŘÍLOHA ČÍSLO: <b>5</b>	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.