

STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAH:

P10(s)

- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC
- ODSTRANIT PODKLADNÍ DESKA „HOBRA” TL. 20 mm
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ PRKNA PONECHAT (V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ LOKÁLNĚ OPRAVIT)

P11(s)

- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC
- ODSTRANIT PODKLADNÍ DESKA „HOBRA” TL. 20 mm
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25 mm ODSTRANIT
- STÁVAJÍCÍ NÁSYP O TL. 95 mm ODSTRANIT

P20(s)

- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC
- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU
- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON TL.CCA 70 mm
- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NÁSYP O TL. 25 mm

P30(s)

- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU
- ODSTRANIT PODKLADNÍ BETON TL.CCA 50 mm
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25 mm ODSTRANIT
- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NÁSYP O TL. 85 mm


NOVÉ SKLADBY PODLAH:

P10(n)

- LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA MIN. TL. 7 mm, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 23/31 VČETNĚ PODLOŽKY MIRELON
- VYROVNÁNÍ A ZPEVNĚNÍ STÁVAJÍCÍ PRKENNÉ PODLAHY POMOCÍ OSB TL. 18 mm S VLOŽENÝM MIRELONEM, PROŠROUBOVAT SE STÁVAJÍCÍMI PRKNY
- STÁVAJÍCÍ PRKNA (LOKÁLNĚ DOPLNIT V MÍSTĚ PO BOURANÉ ZDI NEBO V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ)

P20(n)

- KERAMICKÁ DLAŽBA (rektifikovaná 600x600x10mm + FLEX. LEPIDLO, v koupelně pod dlažbu tekutá hydroizolační stěrka) – 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 TL. 70 mm VČETNĚ KARI SÍŤE 150x150x6 –70 mm
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 25 mm (UŽITNÉ ZATÍŽENÍ MAX 2 KN/M2)
- STÁVAJÍCÍ UROVNANÝ NÁSYP

vypracoval: Ing. Martin Hádek	schválil: Ing. Hádek Martin	 KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ PROJEKCE Ing. Martin Hádek 284 01 Kutná Hora tel.: 723 576 741
SÚ: Kutná Hora	obec: Kutná Hora	
investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora		
stavba: Kollárova 590, Kutná Hora	datum: březen 2018	
objekt: Byt č.6	stupeň: Projekt stavby	
část: D1.1 Architektonicko - stavební řešení	formát: 2A4	
	zak. číslo: 17 713	
obsah: SKLADBY KONSTRUKCÍ	měřitko: ----	č.v. 04